

INTERCOMUNICADOR

Para Ventanilla de Bancos/ Oficinas

Descripción:

Este sistema cuenta con altavoces de alta calidad y micrófono de alta sensibilidad. Especialmente fabricado con alambre blindado de aluminio de alta resistencia de 4 núcleos, capacidad contra interferencias fuertes, que hace la voz clara y natural.

La tecnología de comunicación bidireccional de intercomunicador de voz, la identificación automática del procesamiento de señales de voz durante una llamada no requiere ninguna acción. Conveniente para el banco, la compañía de valores, cooperativa, el hospital, la estación, etc., donde se instala el cristal antirrobo.



Características:

- Panel fabricado en aleación de aluminio y de instalación fácil, conexión simple para la operación de DIY.
- Altavoz de alta calidad y micrófono de alta sensibilidad, la voz es realista y clara.
- Tanto el interior como el exterior tienen altavoz y micrófono, el volumen y la sensibilidad del micrófono se pueden ajustar por separado
- El altavoz interior y exterior se puede apagar por separado
- El volumen del altavoz y la sensibilidad del micrófono se pueden ajustar
- Fabricado con alambre blindado de aluminio de alta resistencia de 4 núcleos, y un enchufe de conexión
- El circuito de procesamiento de microordenadores resuelve el problema de eco y chillido
- La toma de grabación puede emitirse tanto dentro como fuera de las señales de voz bidireccionales (como el sistema de cajas de banco para la grabación)
- Se puede utilizar en cualquier lugar difícil de hablar, como banco, valores, hospitales, estación de autobuses, etc.



Especificaciones:

- Material: panel de aleación de aluminio
- Longitud del cable de conexión: 2m/ 6.5ft
- Voltaje de trabajo: DC9V/ 300mA
- Adaptador: AC 110V 60Hz
- Sonido principal (sub sonido): 2W + 2W
- Sensibilidad del micrófono: -48db 20Hz-16KHz
- Tamaño exterior: 150 x 100 x 50mm/ 70 x 20mm
- Peso de la unidad principal: 350g/ 0.77lb

NOTA:

Este intercomunicador de voz de dos vías es AC 110V 60Hz